

# 红外二氧化碳传感器

LARK-1 CO2 50%VOL | 订货号：001-0801-108

# 产品规格书



## 技术参数

检测原理	非色散红外(NDIR)
检测范围	0 ~ 50 %vol CO <sub>2</sub>
采样方式	泵吸式
响应时间	≤ 3 s (@500 ml/min)
回零时间	≤ 3 s (@500 ml/min)
长期稳定性*	≤ ±0.01 %vol/month
工作温度	0 °C ~ 40 °C
检测精度	±0.1 %vol ± 3% 真值 (全工作温度范围)
分辨率	0.001 %vol/sec @ 0~5 %vol 0.005 %vol/sec @ 5~20 %vol 0.02 %vol/sec @ 20~50 %vol
读数单位	ppm (0.0001 %vol)
最低检测下限	0.001 %vol

\*长期稳定性：在0~90% RH、0~35 °C范围内通入洁净空气连续测试28天零点漂移量。

## 机械结构

光路材料	模具钢
电路板材料	FR4 (无铅喷锡)
焊料	锡银铜
安装板材料	ABS

## 用途


- 煤化工CO<sub>2</sub>监测
- 烟气排放监测
- 燃烧效率分析

## 特点

- 检测浓度低
- 温度范围宽
- 体积小，安装方便
- 寿命长
- 响应速度快

## 外形尺寸

- 长：126 mm ± 1 mm
- 宽：51 mm ± 1 mm
- 高：39 mm ± 1 mm
- 重量：208 g ± 5 g
- 安装孔直径：3 mm



# 产品规格书

## 电气参数

输入电压	9 ~ 24 VDC (#9 脚)
工作电流	< 0.15 A @9 VDC
功率	平均功率 < 1 W 峰值功率 < 1.5 W
暖机时间	3 分钟 (误差 $\pm 0.1\%$ vol $\pm 5\%$ 真值) 60 分钟 (误差 $\pm 0.1\%$ vol $\pm 3\%$ 真值)
模拟电压输出	0.4 ~ 2.0 VDC (#2 脚) (负读数输出 0.3 ~ 0.4 V)
质保期	18个月*

\*以下情况不属于质保范围：凝露、进水、进尘土、跌落、撞击、焊接、拆卸、腐蚀、超温度使用、撕去标签的情况。

## 应用环境

优选环境	室温，干燥，无尘环境
防爆应用	安全仪器需要考虑隔爆
运行温度	0 °C ~ 40 °C
运行湿度	0% RH ~ 85% RH (不得有冷凝水)*
推荐流量	300 ~ 800 ml/min
压力范围	0.5 ~ 2.0 大气压 (有大气压力数值输出，但无压力补偿功能)

\*在该湿度范围内使用不会损坏传感模块，但模块的精度会有影响，建议做除尘除水的前处理。


本公司已尽其所能将本规格书写得详细，也将尽全力帮助用户解决使用中所出现的问题。本公司保留修改此规格书的权力，并将在未来对产品进行优化。若用户将此产品用于某些特定应用，请与本公司联系，以获得尽可能多的技术支持和应用文档支持。

2019/1/21


Page 2 of 2

苏州诺联芯电子科技有限公司  
苏州市工业园区金鸡湖大道99号 NW02-402  
电话: +86 0512-65976521 电邮: Sales@promisense.com

## 接口定义



1.ALM	2.V <sub>out</sub> (DAC)
3.RXD(TTL)	4.TXD(TTL)
5.RXD(RS232)	6.TXD(RS232)
7.CS1*	8.GND
9.PWR DC	10.GND



\*CS1: 0-3.3 VDC输出，RS485通讯收发控制

## 包含附件

### Tygon 软管

- 长 50 mm, 2根
- 内径 3.2 mm
- 外径 6.4 mm
- 聚乙烯, 透明

### 10-pin 排线

- 长 200 mm, 1根
- 28 AWG, 灰色
- 双端母头, 2 × 5
- 2.54 mm 间距



关注诺联芯微信公众号  
“Promisense”

  
www.promisense.com